



Termékinformáció

Q8 Scooter City Bike Ultra

Alkalmazás: Teljesen szintetikus kétütemű motorolaj magas igénybevételhez.

Használatba vétel: Kétütemű motorolaj erős igénybevételnél, levegő- vagy vízhűtéses, előkevert vagy olaj-befecskendezéses rendszerekhez. Pl.: motorkerékpárokhoz, robogókhoz, rollerekhez, hó-robogókhoz vagy láncfűrészekhez.

Csónakmotorokhoz **nem** alkalmazható!

Specifikáció:
API TC++
ISO-L-EGD
JASO FC
TISI 1040
Malaguti által bevizsgált

Előnyei:

- 100% szintetikus
- kimagasló kenés, ezáltal fokozott kopásvédelem a csapágyaknak, és a hengereknek.
- alig van füstképződés indításkor és menet közben
- megakadályozza a dugattyúgyűrű megszorulását és a kipufogógáz elzárását
- a kimagasló hőmérséklet stabilizáció megakadályozza a lerakódott hordalék képződését
- megakadályozza a gyújtáshibát és a lerakódott hordalék képződésen keresztül előgyújtást okoz
- kimagasló rozsdá és korrózióvédelem
- jó viszkozitás alacsony hőmérsékleten
- önkeverés az előkeveréses és az olaj-befecskendezéses rendszereknél

Fajlagos adatai:	
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	874
Kinetikai viszkozitása, 40 °C-nál, mm ² /s	51,5
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	9,1
Viszkozitási indexe	160
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	90
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-39
Szulfáthamu, D 874, mennyisége %	0,1

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49